



Descripción:

La impresora ABLE SYSTEM AP1300-BT se convertirá rápidamente en un accesorio inseparable para usted. Su gran ligereza, capacidad de impresión y posibilidades de comunicación hacen de este producto un complemento ideal para los profesionales comerciales móviles. Si su actividad empresarial le obliga a permanecer fuera de su oficina y necesita disponer de un método rápido y fiable para emitir sus facturas o tickets de compra, la impresora que le presentamos puede ser el mejor aliado para su negocio. La AP1300-BT destaca por su facilidad de uso y una notable autonomía de funcionamiento. Gracias a que emplea un método de impresión con tecnología térmica es capaz de imprimir a una velocidad de 50mm./segundo, completando un ciclo de escritura continua sobre un rollo de papel de 13 metros en apenas 4 minutos y medio. Dotada de interfaz Bluetooth, la AP1300-BT es capaz de comunicarse con todo tipo de periféricos Bluetooth, incluidos ordenadores de sobremesa, portátiles y PDAs. Los escenarios de uso típicos para esta impresora ultra portátil incluyen: etiquetado móvil, transacciones financieras, facturas de taxi, recaudación en vehículos de reparto, trabajos de mediciones, visitas comerciales... y todas aquellas situaciones en las que se precise imprimir datos de forma inmediata y sobre el terreno.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Conexión por cable

Serie RS232.

Conexión inalámbrica

Bluetooth™.

Método de impresión

Cabezal fijo con mecanismo térmico (Fujitsu FTP-628MCL103).

Número de columnas

12, 16, 21, 24, 32 (predeterminado), 42.

Velocidad de impresión

50 mm/seg. (típico).

Puntos / línea

384 (8 puntos/mm - vertical y horizontal).

Papel

Rollo de 57,5 mm. Diámetro máximo: 35 mm. (largo aproximado: 13 metros).

Acepta rollos con o sin núcleo.

Velocidad

Más de 57.600 baudios (por defecto 9.600).

Mecánica

IBM 224 character set CP437.

Tipo de letra (puntos)

7 x 24 / 10 x 24.

Buffer de datos

20k bytes (nominal).

Alimentación

Batería interna recargable de NiMH battery o a pilas mediante adaptador (incluido).

Fiabilidad

10⁸ pulsos de impresión o 50 kms (>13 000 000 líneas) (aprox. 3500 rollos de papel).

Rango de temperaturas de operación

0 - 50°C.

Dimensiones

47 x 92 x 108 mm.

Peso

330 grs., incluidos batería y rollo de papel.

Controladores para Windows

Win98, WinNT, Win2000, WinME, WinXP.

Garantía

1 año con un máximo 50Km impresión de recibos, aprox. 13 millones de líneas

FRANCESC VILA, NAVE 11
08173 SANT CUGAT DEL VALLES
CIF : A-61797890
TELF : 902196140
FAX : 935901157
E-Mail : protelsa@protelsa.net