

PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

SP-800 Series

Terminal Táctil SP-800 Series

Belleza y Elegancia cumpliendo las exigencias del TPV de hoy



Partner Tech presenta la serie SP-800, un avanzado y resistente Terminal POS Táctil. Este compacto y potente TPV soporta diferentes opciones de CPU (Intel® Atom, Celeron), memoria (hasta 16 GB, DDR3) y la última tecnología táctil (resistiva, capacitiva proyectada).

Tecnología sin ventiladores (Fanless), Panel frontal resistente a polvo y derrame de líquidos y que permite una mayor fiabilidad y bajo mantenimiento. El monitor flexible se puede ajustar para cumplir los requisitos de cualquier lugar de trabajo - ya sea con montaje en pared o con el amplio ángulo de inclinación.

Hay diferentes posibilidades para conectar una segunda pantalla, por ejemplo para señalización digital. Desde el Display 2 x 20 VFD al Monitor de 15" PM-15 todo es posible.

Para redondear la serie SP-800 incorpora una amplia gama de opciones disponibles.

Características especiales

- Elegante y Robusta carcasa de aluminio
- Potente gama de procesadores (Intel® Atom, Celeron)
- Memoria DDR3 hasta 16GB
- Diseño modular flexible de doble con soporte Dual Display
- Panel frontal resistente al polvo y a derrame
- Montaje en pared y amplio ángulo de inclinación
- Consumo verde reducido de la energía

Opcional

- Versión Bezelfree (pantalla plana)
- 1 x Mini PCI-e, por ejemplo, soporte de módulo WiFi
- Módulo de visualización del cliente (2x20 VFD)
- MSR de 3 pistas, Smart Card Reader, lector de RFID, lector biométrico, I-Button, Dallas Key
- Segundo monitor (7", 11.6", 15")

SP-800 Series

Datos Técnicos

Item	SP-800	SP-820
CPU	Intel®Atom™ D525@ (1.80GHz, dual core, 1MB L2 Cache) Fanless	Intel® Celeron™ 1037U (1.8GHz, dual core, 2MB Intel Smart Cache) Fanless
LCD	15" active color TFT-LCD, resolución 1024 x 768 LED backlight con PCT (opción)	15" active color TFT-LCD, resolución 1024 x 768 LED backlight
Táctil	Táctil resistiva 5 hilos (PS/2 interface) Projected Capacitive Touch (MultiTácti) opción con Bezelfree version (USB interface)	
Memoria	hasta 4GB (DDR3)	hasta 16GB (DDR3)
LAN	En placa 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet	
Almacenamiento	Interno 2.5" SATA HDD SATA SSD (opción)	
I/O Interface	externo 4x COM interno 2x COM 1x LPT, PS/2 externo 4x USB 2.0 interno 2x USB 2.0 1x Ethernet 1x Control Cajón Portamonedas 1x Mini PCI-e 1x externo VGA para segundo monitor 12 V DC Out	externo 4x COM externo 4x USB 2.0 interno 4x USB (one for CD-70) 1x Ethernet 1x Control Cajón Portamonedas 1x Mini PCI-e 1x externo VGA para segundo monitor audio Line-Out, Mic-In 12V DC Out
Sistema Operativo	Windows XP, POSReady 2009, POSReady 7, Windows 7, Linux (ubuntu, Fedora)	Windows XP, POSReady 2009, POSReady 7, Windows 7, Windows 8, Linux (ubuntu, Fedora)
Fuente de alimentación	AC100~240V/DC+12V, 7,5A, 90W power adaptor	
Dimensiones	360mm (L) x 233mm (A) x 313mm (F)	
Entorno	Operativo	Almacenamiento
	Temperatura 0°C ~ +40°C	-20°C ~ +60°C
	Humedad 15% ~ 80%	15% ~ 80%
Certificación	CE/FCC, CCC, VCCI, BSMI, Class A	
Periféricos Opcionales	Modelo Bezelfree, Táctil Capacitiva, Módulo Display de cliente (2 x 20 VFD or CD-70), Pantalla Dual (PM-116 o PM-15), 1 x Mini PCI-e, soporta módulo WiFi, 3-track MSR, Smart Card Reader, RFID, Lector de Huellas Dactilares, I-Button/Dallas key/Addimat	



SP-800/SP-820 Monitor Estandar



Soporta dos cajones portamonedas



Opcional visor trasero CD-70



Montaje en pared y amplio ángulo de inclinación



Opcional MSR 3-track



SP-800/SP-820 con montaje para segunda pantalla dual

